

Caja estanca de conexión 220 x 170 x 80 mm con conos. Color gris.

Caja estanca de conexión con conos. Color gris.IP55. IK09. Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable. Con 12 conos para tubo Ø 32 mm y 2 conos para tubo Ø 40 mm.



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	230x180x88
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	220x170x80
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Tipo de entradas	Con conos
Nº de entradas y tamaño (mm)	12xØ32, 2xØ40
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	A presión
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Tapa Imperdible	Sí
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Croquis

