



CINTILLO

DE NYLON 6.6 (UL)
colores individuales

INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIAL: Nailon 66, 94v-2 certificado por UL. Control de ácido y erosión, aislante y no es fácil de envejecer, resistente a la tracción.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: -40° C a 85° C

TEMPERATURA DE INSTALACIÓN: -35° C a 85° C

COLOR: Colores individuales







FICHA TÉCNICA



| CÓDIGO | LARGO | ANCHO | RANGO MAXIMO DE FLEJADO | TRANSECCIÓN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA DEL BUCLE | CANTIDAD DE BOLSAS X CAJA | COLOR |
|-------------|-------|-------|-------------------------|--|---------------------------|----------|
| BEST-100MR | 100mm | 2.5mm | 22M | 18 libras / 8KG | 500 BOLSAS | MORADO |
| BEST-100NR | 100mm | 2.5mm | 22M | 18 libras / 8KG | 500 BOLSAS | NARANJA |
| BEST-100AZ | 100mm | 2.5mm | 22M | 18 libras / 8KG | 500 BOLSAS | AZUL |
| BEST-100AM | 100mm | 2.5mm | 22M | 18 libras / 8KG | 500 BOLSAS | AMARILLO |
| BEST-100V | 100mm | 2.5mm | 22M | 18 libras / 8KG | 500 BOLSAS | VERDE |
| BEST-100R | 100mm | 2.5mm | 22M | 18 libras / 8KG | 500 BOLSAS | ROJO |
| BEST-100MRR | 100mm | 2.5mm | 22M | 18 libras / 8KG | 500 BOLSAS | MARRÓN |
| BEST-100RS | 100mm | 2.5mm | 22M | 18 libras / 8KG | 500 BOLSAS | ROSADO |
| BEST-150MR | 150mm | 2.5mm | 22M | 40 libras / 18KG | 250 BOLSAS | MORADO |
| BEST-150RJ | 150mm | 2.5mm | 35M | 40 libras / 18KG | 250 BOLSAS | ROJO |
| BEST-150NR | 150mm | 2.5mm | 35M | 40 libras / 18KG | 250 BOLSAS | NARANJA |
| BEST-150AZ | 150mm | 2.5mm | 35M | 40 libras / 18KG | 250 BOLSAS | AZUL |
| BEST-150V | 150mm | 2.5mm | 35M | 40 libras / 18KG | 250 BOLSAS | VERDE |
| BEST-150A | 150mm | 2.5mm | 35M | 40 libras / 18KG | 250 BOLSAS | AMARILLO |
| BEST-150MRR | 150mm | 2.5mm | 35M | 40 libras / 18KG | 250 BOLSAS | MARRÓN |
| BEST-200MR | 200mm | 2.5mm | 53M | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | MORADO |
| BEST-200RJ | 200mm | 2.5mm | 53M | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | ROJO |
| BEST-200NR | 200mm | 2.5mm | 53M | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | NARANJA |



* W=White & Natural (白色)

BR=Brown (棕色)

OR=Orange (橘色)

GN=Green (绿色)

PP=Purple (紫色)

B=Black (黑色)

RD=Red (红色)

YL=Yellow (黄色)

BL=Blue (蓝色)



GY=Gray (灰色)



FICHA TÉCNICA



| CÓDIGO | LARGO | ANCHO | RANGO MÁXIMO DE FLEJADO | TRANSACCIÓN TRACCIÓN MÍNIMA DEL BUCLE | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | CANTIDAD DE BOLSAS X CAJA | COLOR |
|-------------|-------|-------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| BEST-200AZ | 200mm | 2.5mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | AZUL |
| BEST-200V | 200mm | 2.5mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | VERDE |
| BEST-200A | 200mm | 2.5mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | AMARILLO |
| BEST-200MRR | 200mm | 2.5mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | MARRÓN |
| BEST-250MR | 250mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | MORADO |
| BEST-250RJ | 250mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | ROJO |
| BEST-250NR | 250mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | NARANJA |
| BEST-250AZ | 250mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | AZUL |
| BEST-250V | 250mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | VERDE |
| BEST-250A | 250mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | AMARILLO |
| BEST-250MRR | 250mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | MARRÓN |
| BEST-300MR | 300mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | MORADO |
| BEST-300RJ | 300mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | ROJO |
| BEST-300NR | 300mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | NARANJA |
| BEST-300AZ | 300mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | AZUL |
| BEST-300V | 300mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | VERDE |
| BEST-300A | 300mm | 3.6mm | 53M | | 40 libras / 18KG | 125 BOLSAS | AMARILLO |



* W=White & Natural (白色)

BR=Brown (棕色)

OR=Orange (橘色)

GN=Green (绿色)

PP=Purple (紫色)

B=Black (黑色)

RD=Red (红色)

YL=Yellow (黄色)

BL=Blue (蓝色)

GY=Gray (灰色)