

Product details page



BTICINO

Tomacorriente 2P universal 5mm 16A-127/250V 1 mód.
MÀTIX Blanco

REF. AM5025S | CÓDIGO DE BARRAS. 8012199735818

> [Visite nuestro E-catálogo](#)

Technical characteristics

Modelo	Enchufe multistandard
Acoplamiento de conductor neutro	No
Contacto de protección	Ninguno
Número de contactos activos (redondos)	1
Número de contactos activos (planos)	1
Número de contactos activos (cuadrado)	0
Tipo de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Con lámpara de señal	No
Número de puertos USB-A	0
Número de puertos USB-C	0
Número de enchufes	1
Tomas de corriente separadas por fases	No
Número de módulos (en caso de diseño modular)	1
Número de tomas intercambiables	0
Número de fases	1
Impresión/marcado	Ninguno
Método de conexión	Terminal enroscado
Con tapa abatible	No

Con función de bucle	Si
Número de bucles	1
Con interruptor de encendido/apagado	No
Color del elemento de conmutación	Blanco
Inserto central girado	No
Intensidad nominal	16 A
Voltaje nominal	250 V
Frecuencia	50-60 Hz
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	23 mm
Altura del dispositivo	44 mm
Profundidad del dispositivo	35.5 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	37 mm
Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible IFTTT	No
Con repetidor de señal Wi-Fi	No
Con altavoz bluetooth incorporado	No

Con protección de contacto mejorada	No
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Color	Blanco
Número RAL (similar)	9001
Color metálico	No
Transparente	No
Bloqueable	No
Mecanismo de expulsión	No
Instalación aislada	No
Con iluminación funcional	No
Con iluminación orientable	No
Protección contra sobretensiones	No
Dispositivo de corriente residual	No
Con microfusión	No
Fuente de alimentación especial	Ninguno
Tipo de fijación	Engatillado
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Brillante
Tratamiento antibacteriano	No

Para condiciones serveras según VDE	No
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M	No
Profundidad de instalación	27 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Power Delivery	No
Indicación de marcas de los bornes de conexión	No
Precableado	No
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm ²
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm ²
Soporte del cable	Prensaestopas
Objeto conectado	No
Plataforma de descarga de aplicaciones	No aplicable
Con comando por voz	No
Programable	No
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	No
Función de uso del producto	Distribución de energía