




FANAL CIRCULAR DE 100W HERMÉTICO IP65 (NO INCLUYE LÁMPARA) (FCT/100)



CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Instalación eléctrica por medio de 1 salida, para cables vulcanizados de 1/2" NPT.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Empaquetadura de neopreno, resistente al calor y al medio ambiente
- Prensaestopa de bronce para cables de 7-10mm de diámetro exterior que brinda hermeticidad contra el polvo y humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP65
Grado de protección al golpe:	IK07
temperatura de trabajo:	-40°C +80°C
Peso aprox.:	0.9 kg
Diámetro:	17.4 cm
Altura:	9.7 cm
Socket:	E27 (antivibratorio de cerámica)
Empaquetadura:	De neopreno
Prensaestopa:	De bronce para cable 7-10mm

DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Para uso de lámparas incandescentes de hasta 100W, LED o focos ahorradores. Voltaje: 12-250V.

USOS

Para iluminación de exteriores, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, cámaras frigoríficas, embarcaciones, señalizaciones en lugares húmedos y expuestos al polvo, campanas extractoras.

DIFUSOR

Vidrio prismático transparente y de colores; 5 mm de espesor con líneas difusoras para evitar deslumbramiento.

