



FANAL DE NAVEGACIÓN DOBLE DE 360°/225°/135°/112.5° IP56 (NO INCLUYE LÁMPARA) FNT/D150



CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Instalación eléctrica por medio de 1 o 2 salidas, para cables vulcanizados o conexión con tubería eléctrica de 1/2" NPT.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Empaquetadura de neopreno, resistente al calor y al medio ambiente
- Prensaestopa de PG 13.5 de nylon para cables de hasta 13mm de diámetro exterior, que brindan hermeticidad contra el polvo y humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP56
Grado de protección al golpe:	IK07
temperatura de trabajo:	-40°C +70°C
Peso aprox.:	1.5 kg.
Diámetro:	16 cm
Alto:	35 cm
Socket:	E27 (antivibratorio de ceramica)
Empaquetadura:	De neopreno
Prensaestopa:	De nylon para cables de 13mm



DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Para uso de lámparas incandescentes de hasta 150W, LED o focos ahorradores. Voltaje: 12-250V. Opcionalmente con niveles de arco de 360°, 225°, 135° y 112.5° grados para restringir ángulo de salida de luz.

USOS

Para iluminación de torres, embarcaciones, pozos, tanques de almacenamiento, socavones, minas, frigoríficos. Iluminación en lugares húmedos y expuestos al polvo. Señalizaciones.

DIFUSOR

De policarbonato de 5 mm de espesor. En transparente y de colores:

