



FANAL RECTO DE 200W P/ PARED HERMÉTICO IP66 (NO INCLUYE LÁMPARA) (FRT/TH200 90)



CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Instalación eléctrica por medio de tubo de 3/4 NPT.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Empaquetadura de neopreno, resistente al calor y al medio ambiente
- Socket antivibratorio E-27 de cerámica con contactos de bronce niquelados, terminales de bronce para mejorar la conductividad eléctrica y obtener una mejor duración del socket y de la lámpara.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP66
Grado de protección al golpe:	IK07
temperatura de trabajo:	-40°C +100°C
Peso aprox.:	1.4 kg
Diámetro:	14 cm
Altura:	32 cm
Socket:	E27
Empaquetadura:	De neopreno



DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra la penetración de polvo, humedad, lluvias y chorros de agua. Resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Para uso de lámparas incandescentes de hasta 100W, LED o focos ahorradores. Voltaje: 12-250V.

USOS

Iluminación de pozos, tanques de almacenamiento, almacenes, socavones, minas, frigoríficos. Iluminación en lugares húmedos y expuestos al polvo.

DIFUSOR

Vidrio transparente y de colores:

