

Luminaria de Emergencia LED



**28
SMD**



OPALUX®

Iluminación

HB-890T

Las luces de emergencia de OPALUX, siempre un paso adelante con la tecnología en sistemas de señalización para emergencias, brindando mejor iluminación y eficiencia en el consumo de energía, ya que las luces ahora son LED, la nueva tecnología en luces que reducen el impacto ambiental y amplían la vida útil del equipo.

Información Técnica

Marca:	OPALUX
Alimentación:	220VAC
Frecuencia:	60Hz
Tipo de batería:	Plomo Ácido
Voltaje y capacidad de batería:	6V 4A
Autonomía de batería:	4 Horas (Alta Intensidad) 6 Horas (Baja Intensidad)
Tipo de carga:	Automático
Interruptor de prueba:	Si
Cantidad de LED:	28 LED
Tipo de LED:	SMD5050
Tiempo de vida LED:	20000 - 25000 horas.
Lumen:	392Lm
Temperatura de color:	6000K - 7000K
Carcasa:	PVC ALTO IMPACTO
Seguridad:	IP42

Dimensiones (cm)

Al	L	An
7	67	8



Caja



Advertencia y recomendación de seguridad

La lámpara siempre debe estar conectada al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no podrá cargar completamente, y con el tiempo se descargará provocando que no funcione cuando se necesite.

