

Base semiempotrable

N.º ref. 233A




- Contacto roscado
- Dirección de conexión recta

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	4 p
Voltios	230 V
Sentido horario	9 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Junta de goma	85x75 mm
Agujero de fijación	60x60 mm
Peso	293 g
Marca de verificación	VDE, EAC, CQC

Planos y dimensiones



Plano	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 141	Polos						
Dim. en mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	70	70	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
Borna para cond. Sección	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	65
	Transvers. (mm²) min.-max.	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5